



PR1



PERCEUSE DE RAILS SUPER LÉGÈRE À FORETS CREUX

- Perçage de tous types de rails Vignole, même ceux alliés au manganèse
- Machine légère et compacte (18 kg),
- Diamètre maximum de perçage de 36 mm selon le moteur retenu
- Système de lubrification et refroidissement sous pression par le centre de la broche
- Étau précis à serrage rapide par manivelle,
- Moteur essence 2 ou 4 temps avec lanceur à rappel automatique et super silencieux protégé
- Fournie avec deux formes simples pour un type de rails
- Options :
 - Forme simple ou double pour divers types de rails
 - Gabarit de perçage
 - Forets creux de diamètre 16 à 36 mm
 - Embouts de broches pour utilisation de forets hélicoïdaux courts (diamètre de 6 à 15 mm pour trous de connection)



SUPER LIGHT RAIL DRILLING MACHINE WITH HOLLOW DRILL BITS

- Designed for drilling all types of flat bottom rails, even of manganese alloy,
- Lightweight and compact machine (18 kg),
- Maximum drilling diameter 36 mm (according to engine)
- lubricating and cooling system under pressure inside the spindle
- Precision screwed clamp with fast lever catch,
- Four or two stroke petrol engine with recoil starter and protective grid
- Provided with two simple forms for one rail type,
- Options:
 - Double or simple form for additional rails sections
 - Indexing attachment
 - Hollow drill bits (diameter: 16 to 36 mm)
 - Spindle ends for short helicoid drill bits (drill bit diameter from 6 to 15 mm for connection holes)

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.*