



**TH 70 VL**



**TH 120S VL**

## TH70VL & TH120VL



### TENDEURS DE RAIL

- Capacité de 700 ou 1090 kN pour tirer les LRS jusqu'à 70 kg/m linéaire
- La course de 380 mm permet la traction continue de barres jusqu'à 1 200 m
- Étaux excentriques ;  
**version voie libre** disponible (**VL**)
- Tirants de traction de 40 à 300 cm, combinables (soudage de coupons)
- Pompe manuelle ou motorisée avec manomètre et modulation de pression
- Éléments **démontables et portables**
- Masse : 300 à 380 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.  
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

### RAIL TENSORS

- 700 or 1090 kN to pull up to 70 kg/m LWRs
- 380 mm stroke allows LWRs up to 1,200 m long to be pulled in order to establish the relevant stress free temperature
- **Obstructionless model** with eccentric clamps is available (**VL**)
- The 40 cm to 300 cm pulling rods can be combined for installing closure rails
- Manual or motorized pump with pressure gauge and pressure regulation
- **Dismountable to be carried by hand**
- Weight: 300 to 380 kg