



KGT-E



CHARGEUR/PELLE RAIL-ROUTE puissant et multifonction

- Moteur Diesel **129 kW** refroidi par eau
- **Double mode de traction :**
 - **routier** = transmission hydrostatique, 4 roues directrices et motrices, rayon de braquage mini. = 2,2 m
 - **ferroviaire** = transmission hydrostatique avec 4 roues motrices $\varnothing$ 630 mm
- Double circuit de freinage pneumatique
- Capacité de **levage nominale de 5,2 t** en bout de bras avec une **portée maxi horizontale de 7,8 m**
- **Contrepoids mobile augmentant de 10%** les capacités de levage
- Puissance hydraulique : **jusqu'à 110 kW** en bout de bras
- Rotation sur 360°
- Cabine spacieuse et ergonomique - **2 places**
- **Commandes hydrauliques** rapides et fiables, équipements gérés électroniquement par un automate
- Vitesses : **jusqu'à 27 km/h sur rail**
- **25 km/h sur route**
- Gamme complète d'accessoires et de balanciers dédiés aux travaux ferroviaires
- Limitations électrohydrauliques en rotation et en hauteur (ajustables)
- Mise en et hors voie très rapide
- Écartement de voie : 1435mm, autres sur demande
- **Conformité** : NF F 58-003 et NF EN 15746
- Masse : $\pm$ 23 t



Powerful Multipurpose ROAD-RAIL LOADER/EXCAVATOR

- **129 kW**, water cooled Diesel engine
- **Dual drive mode:**
 - **on road** = hydrostatic transmission 4 wheel drive and steering, turning radius = 2.2 m
 - **on rail** = hydrostatic transmission with 4 railway driving wheels $\varnothing$ 630 mm
- Dual pneumatic brake circuit
- **Up to 5.2 t lifting** capacity on tip of jib with **up to 7.8 m max. horizontal outreach**
- **The extendable counterweight** increases the lifting capacity **by 10%**
- Hydraulic power: **up to 110 kW** on tip of jib
- Full 360° rotation
- Spacious and ergonomic **cab for 2 persons**
- Fast and reliable **hydraulic controls**, with PLC monitoring
- Speeds: **up to 27 kmph on rail**
- **25 kmph on road**
- A complete range of attachments and jibs dedicated to track works is available
- Electro-hydraulic rotation and height limiting devices (adjustable)
- Quick on and off-tracking
- Track gauge: 1435 mm, others on request
- **Compliance:** NF F 58-003 and NF EN 15746
- Weight: $\pm$ 23 t

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.*

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES
TRACK LAYING & MAINTENANCE EQUIPMENT

